

microflex®

984 Direkt Enjektör Koruyucu

Düzenli kullanıldığında, ROA² teknolojisine sahip enjektörleri yakıtla ilgili birikintilere karşı korur. Bu tüketim ve emisyon değerlerini en aza indirir. Yakıt deposuna eklendiğinde, yakıtın DIN EN 590 yakıt standardında kaldığı kanıtlanmıştır. Tüm (biyo-) dizel karışımları için uygundur.



ROA² Teknoloji (Reaktif Organik Bileşenler)

- ✓ ROA² teknoloji temelli yüksek temizleme performansına sahip formülasyon.
- ✓ Enjektörlerdeki kirliliği söker ve temizler.
- ✓ Yeniden kirlenmeleri önler.
- ✓ Tüm (biyo) dizel yakıtlar içerisinde mükemmel karışım sağlar.

Özellikler

- ✓ Yakıt kaynaklı kirliliklere karşı koruyucudur.
- ✓ Yakıttan kaynaklı kirliliğe karşı orijinal fabrika ayarlarını koruyarak düşük yakıt tüketimi ve emisyon değeri sağlar.
- ✓ Yanmayı geliştirerek oktan sayısını güvenli seviyeye iletir.
- ✓ Yakıt kaynaklı motor vuruntuları azaltır
- ✓ Yakıttan kaynaklı kirliliğe karşı orijinal fabrika ayarlarını koruyarak düşük yakıt tüketimi ve emisyon değeri sağlar.
- ✓ Tüketicinin kullanımı için uygundur

Kullanım Alanı

- ✓ Tüm dizel common rail ve pompa-nozul sistemler için.
- ✓ Kötü yakıt kalitesine karşı korur.
- ✓ Düzenli olarak koruma sağlanması için Direkt Enjektör Temizleyici MF 989 veya Enjektör Yoğun Temizleyici MF 938 kullanılmalıdır.

Uygulama

Yıllık kontrol sırasında depoya ilave edilmelidir. Dolum borusunu (huni) kullanın. (depoda en az 10lt yakıt olmalı)

Dozajlama

80 lt. yakıtı kadar yeterlidir

Ürün Tanımı	Hacim	Paket	Ürün Kodu
Direkt Enjektör Koruyucu	0.2 l	24 Adet	MF98400200A
Ek aksesuar	Paket	Ürün Kodu	
Yakıt Dolum Borusu	1 Adet	111304	

