

Professional

142 Soğutma Sistem Sızdırmazlığı

Soğutma suyu devresindeki sızıntıları derhal kapatır ve böylece çalışmayı güvence altına alır. Sac çizgisi çatlaklarının ve sızıntı alanlarının kalıcı sızdırmazlığı için conta terlemesi ve soğutucu kaybını önler.



Özellikler

- ✓ Tüm glikol ve gliserin bazlı antifrizler için uygundur.
- ✓ Soğutucu devresini kaçaklara karşı korur
- ✓ İnce çizgi çatlaklarının ve sızıntı alanlarının sürekli sızdırmazlığı
- ✓ Isıtma muslukları ve su pompaları işlevsel olarak emniyete alınmıştır
- ✓ Conta terlemesini ve soğutucu kaybını önler
- ✓ Kapalı soğutma sistemlerine de uygundur
- ✓ Kauçuk ve plastiklere, hafif alaşımlara ve demir içermeyen metallere karşı nötr

Kullanım Alanı

- ✓ Silindir kapak conta terlemesinde
- ✓ Sızıntı yapan hortum bağlantılarında
- ✓ Radyatör, silindir kapağı veya motor blokunda olan kılcal sızıntıları durdurmak
- ✓ Su kaybında, silindir gömleğinden motor yağına soğutma suyun sızması

Uygulama

Sıcak bir motora ekleyin. Isıtıcı vanalarını açın. Termostat açılıncaya ve ısıtma gözle görülür bir sıcaklık verene kadar motorun en az 10 dakika çalışmasına izin verin. Ardından motoru kapatın ve soğutucu seviyesini tekrar kontrol edin. Tüm standart antifrizler ve soğutucularla uyumludur. 10 litreye kadar soğutma suyu için yeterli.

Not

- ✓ MP 142 radyatör sızdırmazlık maddesi donma önleyici ve soğutucularla tamamen uyumludur. Kapalı soğutma sistemleri için de uygundur. Kauçuk ve plastiklere, hafif alaşımlara ve demir içermeyen metallere karşı nötrdür. Filtreler soğutma sistemine takılıysa kullanmayın.

Ürün Tanımı	Hacim	Paket	Ürün Kodu
Soğutma Sistem Sızdırmazlığı	500 ml	12 Adet	MP14200500AB

